

TESTER OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i KONCENTRYCZNEGO NETcat® Pro2 NC-500



Cechy:

- ekran dotykowy z regulacją kontrastu i podświetleniem
- testowanie skrętki UTP i STP oraz kabli koncentrycznych
- reflektometryczny pomiar długości kabla do 610 m
- wbudowany generator 4 sygnałów do identyfikacji kabli, kompatybilnych z sondami Tempo Communications
- wykrywanie urządzeń aktywnych (PC lub Hub) w sieciach 10/100 Base-T
- wykrywanie zwarc, rozwar, przeplotów, rozparowań itp.
- mapowanie kabli
- zakończenia kabli z identyfikatorami ID
- testowanie różnych sieci
- wbudowany notatnik na 60 znaków
- biblioteka parametrów kabli
- zasilanie 9V

Dla kogo przeznaczony?

NETcat® Pro jest przeznaczony dla monterów zajmujących się budową, konserwacją i naprawą okablowania strukturalnego i koncentrycznego.

Opis testera

NETcat® Pro jest cyfrowym narzędziem przeznaczonym do szybkiego i dokładnego sprawdzania kabli, okablowania i usług sieciowych, produkowanych przez Tempo Communications. Obsługiwany poprzez podświetlany ekran dotykowy, tester sprawdza nie tylko ciągłość żył i właściwą alokację par, ale mierzy również długość kabli i sprawdza, czy podłączony jest do nich sprzęt aktywny. Tester użyty razem z zestawem NC-510, zawierającym 7 zewnętrznych terminatorów, pozwala na sprawdzenie z jednego miejsca ośmiu kabli koncentrycznych lub skrętek UTP i STP. Używając opuszki palca lub specjalnego rysika, będącego wyposażeniem testera, można wykorzystać ekran do sterowania i wyświetlenia szeregu pomiarów od znajdowania uszkodzeń do reflektometrycznego (TDR) pomiaru długości kabla lub odległości do uszkodzenia. Tester ma menu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Dane techniczne

Wymiary:	8,5 cm x 3,5 cm x 17 cm	Złącza:	gniazda ekranowane RJ45 gwintowane żeńskie gniazdo typu F
Masa:	200 g	Kalibracja TDR:	ustawiana przez użytkownika w oparciu znaną długość kabla. Zakres: 15,24 m ÷ 609,60 m, VP = 40% ÷ 100% w krokach co 1%
Zasilanie:	alkaliczna bateria 9 V	Długość:	maksymalnie 609,40 m
Wskaźnik LCD:	128 x 128 pikseli 60,0 x 58,4 mm podświetlenie białą LED	Rozdzielczość:	30,48 cm
Przyciski:	na ekranie dotykowym LCD przyciski mechaniczne	Dokładność	+4% lub 61,8 cm
Temperatura pracy:	0°C ÷ 50°C	Terminator zewnętrzny:	maksymalna odległość 609,6 m
Temperatura przechowywania:	-20°C ÷ 70°C	Mapowanie żył:	maksymalnie do 100 m

Autoryzowany dystrybutor Tempo Communications Ltd:



DASAP Jarosław Lipiński
ul. Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne
tel: 509642500, 509045180
dasap@dasap.com.pl www.dasap.com.pl
Nr rej. w rejestrze BDO: 000005462