

## OBCINARKA DO ŚWIATŁOWODÓW 915CL



### Cechy:

- do współpracy ze spawarkami 915FS i 910FS
- obcina włókna: SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); BIF (G.657)
- obrotowe ostrze wystarcza na ponad 48 000 cięć
- obcina włókna z powłoką 250  $\mu\text{m}$ , 900  $\mu\text{m}$  i w luźnej tubie
- pojemnik na obcinane końcówki włókien
- automatyczny mechanizm powrotu

### Dla kogo przeznaczony?

Oferowana przez Greenlee Communications obcinarka światłowodów jest przeznaczona dla monterów zajmujących się budową, konserwacją i naprawą torów światłowodowych, używających spawarki 915 FS lub 910FS.

### Dane techniczne

| Parametry                    |   |
|------------------------------|---|
| Obsługiwane światłowody      | SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); ITU-T G.657 |
| Długość obciętego włókna     | 10 mm   |
| Średnice płaszczka           | 125 $\mu\text{m}$   |
| Średnica powłoki ochronnej   | 0,25 i 0,9 mm   |
| Liczba ciętych światłowodów  | 1   |
| Kąt cięcia                   | $\leq 1,5^\circ$  |
| Trwałość tarczy tnącej       | 48 000 cięć   |
| Masa                         | 255 g   |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 58 x 55 x 48 mm   |

### Zamawianie

| Nr katalog. | Opis                              |
|-------------|-----------------------------------|
| 915CL       | Obcinarka światłowodów            |
| 01640       | Tarcza tnąca                      |
| 915FS       | Spawarka model 915FS              |
| 01332       | Adapter 250 $\mu\text{m}$ (para)  |
| 01333       | Adapter 900 $\mu\text{m}$ (para)  |
| 05801       | Adapter do włókien w luźnej tubie |

| Nr katalog. | Opis                           |
|-------------|--------------------------------|
| PA1171      | Stripper 5-in-1                |
| PA1177      | Stripper 3-in-1                |
| 10997       | Stripper ekonomiczny           |
| PA1511      | Nożyczki do Kevlaru            |
| MSS100      | Rozcinacz płaszczka            |
| 0711        | Uchwyt stały do 915CL ze śrubą |